

Did
You
Know?

知っていましたか?

つばきの個性的な リニパワージャッキ® リニスピードジャッキ®を!

だから選ばれる。椿本チエインのジャッキ!

01 高品質の製品を短納期で お届け!

ネジもギヤも自社製作だから安心。

02 欲しいが選べる!

バリエーション豊富な駆動部一体形や、
さまざまな用途に最適な仕様をラインアップ。

03 システムも一式お任せ!

ジャッキ連動システムは
ベストな選定を駆動部一式でご提案。

04 用途で使い分けられる2種類のジャッキ

大荷重のワークを保持する用途はリニパワージャッキ®。
高速でワークを搬送する用途はリニスピードジャッキ®。



得意領域
連動

POWER
推力重視

リニパワー
ジャッキ®

得意領域
高速・低床

SPEED
生産効率重視

COMPACT
低床・省スペース重視

リニスピード
ジャッキ®

詳細は
こちらから ▶

セクション
ガイド



リニパワー
ジャッキ®動画



リニスピード
ジャッキ®動画



特殊な2つの仕様については裏面をご覧ください👉

つばきの魅力的なジャッキをご紹介します!

ココに
最適!

水門・横引ゲート開閉、環境装置、製紙機械など



優れた耐食性

低騒音

- 01 オーステナイト系ステンレスで
優れた耐食性を発揮!
- 02 滑り接触の台形ネジを
使用することで**低騒音を実現。**



JWM025とJWM050の2機種
オーステナイト系ステンレスで
ネジ軸を標準化



リニパワージャッキ®
台形ネジタイプ
ステンレスネジ仕様

ココに
最適!

クリーンルーム(半導体・FPD関連装置)での環境



低発塵

防錆性

- 01 ネジ軸にLDグリースで**低発塵**、
さらにレイデント処理®で**防錆に優れる。**
※「レイデント処理」はレイデント工業(株)の登録商標です。
※レイデント処理は電気メッキの製法で、合金的な金属材料面を作り出す特殊表面処理技術です。
- 02 ギヤケース部にはウレタン樹脂系焼付
塗装で**クリーンな環境にも対応!**



入力軸からの発塵も抑制できる
安全キャップ(オプション)



リニパワージャッキ®/
リニスピードジャッキ®
LD(低発塵)仕様



株式会社 椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
TEL (0120) 251-664

つばき産業用機械製品情報サイト <https://tt-net.tsubakimoto.co.jp>



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

■お願い

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。