

2019年5月
株式会社 椿本チェイン
営業管理課

正誤表

誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、
ご使用をお願いいたします。

■このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、
選定される前には弊社ホームページ等で最新のカタログ情報を入手してください。

○椿本チェイン HP アドレス

<http://www.tsubakimoto.jp/>

1. 対象カタログ

つばき合金鋼タイヤチェーン 2018年6月1日発行 Bulletin No.18284

2. 訂正内容

(1) 14ページ

タイヤチェーン形番

誤) 4821TH → 正) 4821TH 強

(2) 27ページ

シングル ノーマルタイヤ用

LM-S13A-94 標準タイヤサイズ: 295/80R22.5

誤) 枠無し → 正) 黄色枠

(3) 28ページ

LM-T07ASの照会コードNo.

誤) 4405 → 正) 4407

LM-T10Bの照会コードNo.

誤) 4110 → 正) 4410

(4) 28ページ

トリプル スタッドレスタイヤ用

LM-T 08 AS 標準適合タイヤサイズ：245/70R19.5

誤) 橙色枠 → 正) 黄色枠

(5) 37ページ

① レンチ 四角レンチの「用途」

誤) ライトマックス用 → 正) ライトマックス・カミオンマックスCT用

② スプリングチェーンバンドの「用途」

誤) Vラグチェーン → 正) 削除

(6) 41ページ

8. 25R16のスプリングチェーンバンド

誤) 16 → 正) 18

(7) 46ページ

ヘキサグリップの「概略質量 (kg/本)」

①スタンダード仕様

HGX-15618 : 誤) 20 (kg/本) → 正) 24 (kg/本)

HGX-11020 : 誤) 27 (kg/本) → 正) 26 (kg/本)

HGX-11020W : 誤) 43 (kg/本) → 正) 46 (kg/本)

HGX-14024 : 誤) 44 (kg/本) → 正) 48 (kg/本)

HGX-16924 : 誤) 43 (kg/本) → 正) 46 (kg/本)

HGX-17520 : 誤) 40 (kg/本) → 正) 38 (kg/本)

HGX-17525 : 誤) 45 (kg/本) → 正) 47 (kg/本)

HGX-20525 : 誤) 82 (kg/本) → 正) 78 (kg/本)

HGX-23525 : 誤) 98 (kg/本) → 正) 86 (kg/本)

②スクエアロック仕様

HGX-14024S : 誤) 48 (kg/本) → 正) 56 (kg/本)

HGX-16924S : 誤) 50 (kg/本) → 正) 53 (kg/本)

HGX-17525S : 誤) 49 (kg/本) → 正) 54 (kg/本)

HGX-20525S : 誤) 98 (kg/本) → 正) 90 (kg/本)

③スタンダード強力仕様

H X G - 1 7 5 2 5 T : 誤) 6 4 (k g/本) → 正) 6 1 (k g/本)

H X G - 2 0 5 2 5 T : 誤) 8 4 (k g/本) → 正) 9 0 (k g/本)

④ヘキサグリップ用リペアパーツ

H X G - リペアパーツ D 8 :

誤) 0. 3 (k g/本) → 正) 0. 5 (k g/本)

H X G - リペアパーツ D 1 0 :

誤) 0. 6 5 k g/本) → 正) 0. 8 (k g/本)

(8) 48ページ

S L 1 5. 5 - 6 0 - 1 8 標準適合タイヤサイズ

誤) 1 5. 5 / 6 0 - 1 8 (ノーマル)

→ 正) 1 5. 5 / 6 0 - 1 8 (ノーマル), 3 4 0 / 8 0 R 1 8

(9) 49ページ

S ラグ付H形 仕様・価格 クロスチェーン

誤) 6 5 0 5 → 正) 6 0 0 5

(10) 49ページ

①S ラグ付H形 仕様・価格 クロスチェーン品番

誤) 6 5 0 8 → 正) 6 0 0 8

②S ラグ付H形 3 5 1 2 の照会コードNo.

誤) 3 5 1 2 → 正) 0 3 1 0

③S ラグ付H形クロスチェーン 6 5 3 5 の照会コードNo.

誤) 6 5 3 5 → 正) 3 3 5 0

④S ラグ付H形クロスチェーン 6 8 7 2 の希望価格 (円/本)

誤) 2,6 0 0 (円/本) → 正) 3,2 0 0 (円/本)

(11) 51ページ

代表的なタイヤサイズと適応商品

誤) 2 8 2 1 → 正) 2 8 2 1 T

誤) 6 1 4 0 S → 正) 削除

誤) S 0 7 B S → 正) LM-S 0 7 B S

誤) S 0 8 A S → 正) LM-S 0 8 A S

誤) S 1 0 A → 正) LM-S 1 0 A

誤) S 2 2 A S → 正) LM-S 2 2 A S

誤) S 1 3 A → 正) LM-S 1 3 A
 誤) S 1 3 A S → 正) LM-S 1 3 A S
 誤) CX-S 8 7 9 3 → 正) CX-S 8 7 9 3 C T
 誤) CX-S 8 7 9 2 → 正) CX-S 8 7 9 2 C T
 誤) CX-S 8 9 9 4 → 正) CX-S 8 9 9 4 C T

(12) 52ページ

① S ラグ シングル

2803GH 標準適合タイヤサイズ：165R14

誤) 枠無し → 正) 黄色枠

② カミオンマックス

CX-S 8 9 9 4 C T 標準適合タイヤサイズ：315/80R/22.5

誤) 枠無し → 正) 黄色枠

(13) 52ページ

注記の追加

誤) LM-T 1 3 A → 正) LM-T 1 3 A 注6

誤) LM-T 1 3 A S → 正) LM-T 1 3 A S 注6

(14) 53ページ

OR用ラチェット式ワイヤバンドの適合タイヤサイズ

T C B - 1 4 0 0

誤)

品番	照会コードNo.	希望価格円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量kg/ペア
TCB-1400	1400	38,000	13.00-24, 14.00-24, 385/95R25, 16.9-24, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 325/95R24, 23.5-25,	5.0

正) **赤字**追加

品番	照会コードNo.	希望価格円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量kg/ペア
TCB-1400	1400	38,000	13.00-24, 14.00-24, 385/95R25, 16.9-24, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 325/95R24, 20.5-25 , 23.5-25,	5.0

T C B—W0

誤) 赤字削除

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-W0	1500	35,000	10-16.5 , 12.5/70-16 , 12.5/65-18 , 15.5/60-18 , 15.5/70-18 , 340/80R18 , 17.5-25 , 325/95R24 , 23.5-25	2.6

正)

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-W0	1500	35,000	10-16.5 , 12.5/70-16 , 12.5/65-18 , 15.5/60-18 , 15.5/70-18 ,	2.6

以上