

2022 年 6 月
株式会社 椿本チエイン
営業管理課

正誤表

誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。
一部に記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、
ご使用をお願いいたします。

■ お願い

このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、
選定される前には弊社ホームページ等で最新のリーフレット情報を入手してください。
○椿本チエインHPアドレス

<https://www.tsubakimoto.jp>

1. 対象カタログ

つばき トップチェーンユニット WinCS mini
2022 年 6 月 1 日発行 BulletinNo.22201

2. 訂正内容

p.4 コンベヤ最大積載荷重とモータ容量速度表（ヘッド駆動・中間駆動）表内
WT1515/1516・チェーン幅50mm・機長 (mm) ~3000/~4000 数値

駆動方式		ヘッド駆動						中間駆動						単位:kg	
チェーン種類		0705			1515/1516			0705			1515/1516				
チェーン幅 mm	減速比	機長 (mm)	~1000	~2000	~3000	~4000	機長 (mm)	~1000	~2000	~3000	~4000	機長 (mm)	~2000	~3000	~4000
50	1/15	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	
	1/20	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	
	1/30	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	
	1/40	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	
	1/50	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	

誤) 40

中間駆動		
0705		1515/1516
機長 (mm)	~2000	~3000
30	30	40
30	30	40
30	30	40
30	30	40
30	30	40
20	20	
30	30	40
30	30	40
30	30	40
30	30	40

⇒ 正) 20

中間駆動		
0705		1515/1516
機長 (mm)	~2000	~3000
30	30	20
30	30	40
30	30	40
30	30	40
30	30	40
20	20	
30	30	40
30	30	40
30	30	40
30	30	40