

株式会社 椿本チェイン
営業企画課

正誤表

形状・寸法変更および誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に寸法変更と記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、
ご使用をお願いいたします。

■お願い

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、
設計される前には弊社ホームページなどで最新のカタログ情報の入手をしてください。

○椿本チェインHPアドレス

<http://www.tsubakimoto.jp>

*対象カタログと訂正内容

1. つばき ドライブチェーン&スプロケット Catalog ver.8b

2014年4月1日発行 Bulletin No.14159

| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 53 | 長寿命ラムダチェーン 使用温度 | -10°C~150°C | -10°C~60°C ※60°Cをこえる雰囲気でご使用の場合はお問い合わせください。 |
| 54 | 摩耗寿命比較 150°C域 | ※ラムダチェーン、X-ラムダチェーンの使用温度域は150°Cまでです。 | ※ラムダチェーンの使用温度域は150°Cまでです。 |
| | | - | 長寿命ラムダチェーン(X-Λ)のグラフを削除 |

2. 2015年度版 つばき総合カタログ

| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 78 | 長寿命ラムダチェーン 使用温度 | -10°C~150°C | -10°C~60°C ※60°Cをこえる雰囲気でご使用の場合はお問い合わせください。 |
| 79 | 摩耗寿命比較 150°C域 | ※ラムダチェーン、X-ラムダチェーンの使用温度域は150°Cまでです。 | ※ラムダチェーンの使用温度域は150°Cまでです。 |
| | | - | 長寿命ラムダチェーン(X-Λ)のグラフを削除 |

以上