

株式会社 椿本チェイン
営業企画課

正誤表

形状・寸法変更および誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に寸法変更と記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、
ご使用をお願いいたします。

■お願い

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、
設計される前には弊社ホームページなどで最新のカタログ情報の入手をしてください。

○椿本チェインHPアドレス

<http://www.tsubakimoto.jp>

*対象カタログと訂正内容

1. つばき小形コンベヤチェーン&スプロケット Catalog ver.4a

2015年5月1日発行 Bulletin No.15154

ページ	訂正箇所	誤	正
16	・長寿命ラムダバイピッチ ・長寿命ラムダタッチメント付 RS 形チェーン 使用温度範囲<℃>	-10°C~150°C	-10°C~60°C
37	長寿命ラムダチェーン 使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。
	摩耗伸び寿命比較 150°C域	-	長寿命ラムダチェーン (X-Λ) のグラフを削除
42	使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。
46	使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。

2. 2015年度版 つばき総合カタログ

ページ	訂正箇所	誤	正
219	・長寿命ラムダバイピッチ ・長寿命ラムダタッチメント付 RS 形チェーン 使用温度範囲<℃>	-10°C~150°C	-10°C~60°C
223	長寿命ラムダチェーン 使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。
	摩耗伸び寿命比較 150°C域	-	長寿命ラムダチェーン (X-Λ) のグラフを削除
232	使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。
233	使用温度範囲	-10°C~150°C	-10°C~60°C ※60°Cを超える雰囲気でご使用の場合はお問合せください。

以上