


# TTP形チェーン用アイドラホイール (エンプラ製)

※お問合せは **トップチェーン CS**

## 適用チェーン

TTP形、TTPH形、TTPT形、TPF形、TT形、TP-OTD形、TPS形、TTUP形、TTUPH形、TTU形、TPH形、TTUPS-H形、TTUPM838H形、BTC8H-M形、BTM8H-M形、BT08-M形、WTM2535G-M形、WT3835G-M形、BT08-M形

## ◆分割形アイドラホイール(国内生産品)



形番	スプロケット 相当歯数 (割出)	寸法				概略 質量 kg	材質		ボルトの締付トルク N·m{kgf·m}
		A	B	C	d		本体	ボルト ナット	
<b>TP-IW1221-25</b>	21	129.3	100	45	φ25.3	0.4	ポリアセタール (外観色:グリーン)	ステンレス鋼	9.8{1}
<b>TP-IW1221-30</b>					φ30.3				
<b>TP-IW1221-40</b>					φ40.3				
<b>TP-IW1223-30</b>	23	141.8	109	43.5	φ30.3	0.4			
<b>TP-IW1223-40</b>					φ40.3				
<b>TP-IW1225-30</b>	25	154.1	125	45	φ30.3	0.5			
<b>TP-IW1225-40</b>					φ40.3				

注)1. 在庫品です。



2. 使用温度範囲 : -20 ~ 80°C。

3. 分割形アイドラホイールのペアは他のペアと混合組合せしないでください。



4. シャフト仕様はみがき棒鋼をご使用ください。

## ◆アイドラホイール(OEM供給品)

一体形



分割形



形番	スプロケット 相当歯数 (割出)	外径 Do	軸穴 寸法 d	ハブ長さ L	幅 T	概略 質量 kg	材質	ボルトの締付トルク N·m{kgf·m}	形
<b>TP-C12200BT-IW</b>	21	129.8	φ25	52	58	0.21	ポリアミド (外観色: ブラック)	6{0.61}	一体形
<b>TP-C12201BT-IW</b>			φ30			0.21			
<b>TP-C12203BT-IW</b>			φ40			0.19			
<b>TP-C12212BT-IW</b>	23	142.2	φ25	52	58	0.20			
<b>TP-C12213BT-IW</b>			φ30			0.20			
<b>TP-C12215BT-IW</b>			φ40			0.21			
<b>TP-C12204BT-IW</b>	25	154.7	φ25	52	58	0.23			
<b>TP-C12205BT-IW</b>			φ30			0.23			
<b>TP-C12207BT-IW</b>			φ40			0.25			
<b>TP-C12077BT-IW</b>	21	129.8	φ25	61	58	0.26	ボルト・ナット: ステンレス 本体: ポリアミド (外観色: ブラック)	分割形	分割形
<b>TP-C12078BT-IW</b>			φ30			0.25			
<b>TP-C12079BT-IW</b>			φ35			0.28			
<b>TP-C12080BT-IW</b>			φ40			0.25			
<b>TP-C121928BT-IW</b>	23	142.2	φ25	61	58	0.29			
<b>TP-C121929BT-IW</b>			φ30			0.27			
<b>TP-C121930BT-IW</b>			φ35			0.30			
<b>TP-C121931BT-IW</b>			φ40			0.27			
<b>TP-C12081BT-IW</b>	25	154.7	φ25	61	58	0.32			
<b>TP-C12082BT-IW</b>			φ30			0.30			
<b>TP-C12083BT-IW</b>			φ35			0.32			
<b>TP-C12084BT-IW</b>			φ40			0.30			

注)1. 在庫品です。

2. 使用温度範囲 : -20 ~ 80°C。

3. 分割形アイドラホイールのペアは他のペアと混合組合せしないでください。

4. 一体形歯数23のみ寸法は同一ですが形状が異なります。

5. TTUPM838H形には使用できません。

6. シャフト仕様はみがき棒鋼をご使用ください。