

お客様 各位

株式会社 椿本チェイン  
 執行役員  
 チェーン・精機営業統括部長  
 川口 博正



## プラスチックモジュラーチェーン 低摩擦(UL)仕様の販売中止のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、つばき商品をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、株式会社椿本チェインとツバキ山久チェイン株式会社の製造統合に伴い、重複しておりました仕様である低摩擦(UL)仕様について、販売を中止し、低摩擦耐摩耗(LFG)仕様に統合することになりましたのでご案内させていただきます。今後は低摩擦耐摩耗(LFG)仕様にてご検討いただきますようお願い致します。

敬具

記

### 1. 販売中止対象

・プラスチックモジュラーチェーン

幅広タイプ=WT1505-K,WT1505G-K,WT1505GTO-K,WT1506-K,  
 WT3005-K,WT3005G-K,WT3086-K,WT3086G-K,  
 固定幅タイプ=WT1505G-M,WT1505GTO-M,WT1515G-M,  
 WT3005G-M,WT3086G-M

代替品には、低摩擦耐摩耗(LFG)仕様にてご検討いただきますようお願い致します。

### 2. 低摩擦(UL)仕様と低摩擦耐摩耗(LFG)仕様について

	低摩擦(UL)仕様	低摩擦耐摩耗(LFG)仕様
外観色		 グリーン (ULより若干濃いグリーンになります)
許容張力	同一です。	
動摩擦係数	同一です。	

※その他品質特性（質量、寸法、耐薬品性など）についても同一です。

### 3. その他

現在カタログに掲載しております低摩擦(UL)仕様の商品コード、標準価格表については3月末をもって適用外とさせていただきます。2014年4月より低摩擦耐摩耗(LFG)仕様の商品コード（価格は同一）を新規に設定させていただきます。  
 カタログについては、順次改訂を実施します。

### 4. 販売中止時期

2014年3月末をもって販売を終了させていただきます。

2014年4月1日受注分より、低摩擦耐摩耗(LFG)仕様にて対応させていただきます。

なお、中止前につきましても、弊社より低摩擦耐摩耗(LFG)仕様への変更をお願いする場合があります。その際はご検討賜りますようお願い致します。

### 5. お問合せ先

本製品に関するご質問、ご相談は下記までお願い致します。

トップチェーンお客様問合せ窓口

TEL(03)3445-8512, FAX (03)3445-8636

以上