2020年5月1日

# 端末形式

| 記号 | 外形図 | 名称 | 解説 |
|---|---|---|---|
| MWJL |  | M形継手リンク<br>割りピン止め | 継手プレートは隙間ばめです。割りピンがプレート抜け止めとなります。伝動能力表の着色範囲、および吊り下げ用途にはF形継手リンクを推奨します。 |
| MCJL |  | M形継手リンク<br>クリップ止め | 継手プレートは隙間ばめです。クリップがプレート抜け止めとなります。伝動能力表の着色範囲、および吊り下げ用途にはF形継手リンクを推奨します。 |
| PWPL | | 外リンク(CP) | 割りピン用ピン(CP)を用いた外リンクです。プレートは締まりばめです。プレート組付け後、割りピンを組付けます。 |
| RL |  | 内リンク | 継手リンクや外リンクを用いて連結します。 |
| OL |  | 1ピッチ形オフセットリンク | 奇数リンク数になる場合に使用します。最小引張強さは低下しませんが、伝動能力、最大許容張力が低下する品種があります。カタログをご確認ください。極力偶数リンクになるように設計ください。 |
| 2POL | | 2ピッチ形オフセットリンク | 奇数リンク数になる場合に使用します。最小引張強さは低下しませんが、伝動能力、最大許容張力が低下する品種があります。カタログをご確認ください。極力偶数リンクになるように設計ください。 |

注)
外形図は一例です。そのため、サイズや仕様によっては形状が本図と異なる場合があります。
M形継手リンクの継手プレートは、説明のため組み付けた状態で示しています。