

## オプション記号の説明

オプションは複数お選びいただけます。  
サイズ、仕様により、選べるオプションが異なります。  
本サイトで選べないオプションでも特形にて対応可能な場合もあります。当社までお問合せください。

オプション記号	オプション名	オプションの説明																																								
T	長尺編成	<p>チェーンの全長が定尺（3048mm、1ユニット）を超えるものを長尺と呼びます 下表を超える長さは、超長尺となり特形対応になります ドライブチェーンは有償にて長尺編成を超える長さにて納入することも可能です</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RS25</th> <th>RS35～RS180</th> <th>RS200</th> <th>RS240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1列</td> <td>3ユニット</td> <td>2.5ユニット</td> <td>100リンク(約6.3m)</td> <td>70リンク(約3.5m)</td> </tr> </tbody> </table>		RS25	RS35～RS180	RS200	RS240	1列	3ユニット	2.5ユニット	100リンク(約6.3m)	70リンク(約3.5m)																														
	RS25	RS35～RS180	RS200	RS240																																						
1列	3ユニット	2.5ユニット	100リンク(約6.3m)	70リンク(約3.5m)																																						
E	エンドレス編成	<p>チェーンを環状にして納入します。定尺リンク数以下の1列チェーンを中心に選べます (有償オプションになります) 注) 端末記号の組込み記号"K"はエンドレス編成の指示とは異なります エンドレス編成をご希望の場合は、本オプションをお選びください</p> <p style="text-align: center;"><b>エンドレス編成発注時の形番例</b></p> <p>①継手リンクを用いた場合 <b>RS60-1-RP+50L-MCJLKR-E</b> MCJL(着色部分)の組込み 注) 実物は着色されていません</p>  <p>②外リンク(RP)を用いた場合 <b>RS60-1-RP-50L-PRPKR-E</b> PRPL(着色部分)の組込み 注) 実物は着色されていません</p> 																																								
P	初期伸び軽減	<p>ローチェーンは使い始めてから数十時間までは、各部件のなじみにより、少し伸びます この伸びを軽減するオプションです 注)なじみが終わる期間は仕様条件により異なります 初期伸びを完全に除去するオプションではありません (有償オプションになります)</p>																																								
R	リール巻き	<p>RS25～RS80サイズの1列チェーンとリーフチェーンは長尺編成のリール巻き(有償オプション)が可能です 下表はリール在庫品の一例と員数になります。ユニットリール(形番末尾がURのもの)の場合のみ、下表の継手リンク数が付属されます。オプションでリール巻きを選ばれる場合は異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形番</th> <th>1リール当たりのユニット</th> <th>リンク数</th> <th>付属継手リンク数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS25-1-RP-150UR</td> <td>150</td> <td>23999</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>RS35-1-RP-20UR</td> <td>20</td> <td>6399</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>RS37-1-RP-20UR</td> <td>20</td> <td>4799</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>RS38-1-RP-20UR</td> <td>20</td> <td>4799</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>RS41-1-RP-20UR</td> <td>20</td> <td>4799</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>RS40-1-RP-15UR</td> <td>15</td> <td>3599</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RS50-1-RP-10UR</td> <td>10</td> <td>1919</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RS60-1-RP-10UR</td> <td>10</td> <td>1599</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RS80-1-RP-5UR</td> <td>5</td> <td>599</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	形番	1リール当たりのユニット	リンク数	付属継手リンク数	RS25-1-RP-150UR	150	23999	150	RS35-1-RP-20UR	20	6399	20	RS37-1-RP-20UR	20	4799	20	RS38-1-RP-20UR	20	4799	20	RS41-1-RP-20UR	20	4799	20	RS40-1-RP-15UR	15	3599	15	RS50-1-RP-10UR	10	1919	10	RS60-1-RP-10UR	10	1599	10	RS80-1-RP-5UR	5	599	5
形番	1リール当たりのユニット	リンク数	付属継手リンク数																																							
RS25-1-RP-150UR	150	23999	150																																							
RS35-1-RP-20UR	20	6399	20																																							
RS37-1-RP-20UR	20	4799	20																																							
RS38-1-RP-20UR	20	4799	20																																							
RS41-1-RP-20UR	20	4799	20																																							
RS40-1-RP-15UR	15	3599	15																																							
RS50-1-RP-10UR	10	1919	10																																							
RS60-1-RP-10UR	10	1599	10																																							
RS80-1-RP-5UR	5	599	5																																							
2 3 4	全長組合せ	<p>ローチェーンの長さは、製作公差内においてバラツキがあります(JIS規格では0～+0.15%) 並列で使用する一組のチェーンにおいて、その全長相対差をできるだけ小さくしたい場合に、「組合せ編成」を行います(有償オプションになります) 2：2本並列組合せ。2の倍数の本数でご注文ください 3：3本並列組合せ。3の倍数の本数でご注文ください 4：4本並列組合せ。4の倍数の本数でご注文ください</p>																																								