

【食品衛生法(厚生省告示第370号)対応比較表】

シリーズ	仕様	仕様記号	溶出試験 ^{注)2}	ポジティブリスト ^{注)3}	食品衛生法 (厚生省告示370号)
標準	普通	なし ^{注)4}	○	○	○
	低摩擦・耐摩耗	LFW・LFG・LFB	○	○	○
	低摩擦・耐摩耗	CB	○	○	○
	超低摩擦・耐摩耗	ALF	○	○	○
	低摩耗	NLF	○	○	○
	低摩耗	WR	○	○	○
高機能	耐熱・高速	KV150	×	○	×
		KV180・KV250	○	○	○
	低摩擦・耐摩耗	HG	○	×	×
	高温	HTW	○	○	○
	高速(ドライ)	HS	○	×	×
	低温	LTW	○	×	×
	耐薬品	Y	○	○	○
	スーパー耐薬品	SY	○	○	○
	導電	E	○	×	×
	耐衝撃(ドライ)	DIA	○	×	×
	耐衝撃(ドライ&ウエット)	DIY	○	×	×
	抗菌・防カビ	MWS	○	×	×
	金属検知(ドライ)	MPD	○	×	×
	金属検知(ドライ&ウエット)	MPW	○	○	○
	中摩擦(ドライ)	MF	○	○	○
	耐酸	AR	○	○	○
	耐紫外線	UVR	×	○	×
特殊仕様	耐熱・耐放射線性・耐真空	PK150	○	○	○
	低温・耐薬品	UPE	○	○	○

仕様	材質グレード	外観色	溶出試験 ^{注)2}	ポジティブリスト ^{注)3}	食品衛生法 (厚生省告示370号)
標準	P	白	○	○	○
	10-100	白	○	○	○
	10-301	緑	○	○	○
	10-801	黒	○	○	○
熱劣化防止	16-100E	白	○	○	○
高密度ポリエチレン	84-100	白	○	○	○
耐摩耗性	10-605SS	黄	○	○	○
	10-365CP	ウグイス	○	○	○
帯電防止	10-806	黒	○	×	×
押出&標準	10-100EX	白	○	○	○
	10-301EX	緑	○	○	○
押出&帯電防止	10-806EX	黒	○	○	○
ドライ条件専用	M	青	×	○	×
含油	10-100M9	白	○	○	○
	10-309	緑	○	○	○
特殊ポリアミド	SJ-CNO	紫	×	×	×
低摩擦・耐摩耗	PLF	白	○	○	○

注) 1. 「○」: 適合、「×」: 不適合

表内に記載のない仕様・シリーズについてはお問い合わせください。

2. 「溶出試験」は食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3のDの2に記載の一般規格および個別規格を指しております。

3. 「ポジティブリスト」は食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)の別表第1を指しております。

4. 外観色と仕様記号については形式によって異なるため、各製品ページを参照ください。