



ウォームギヤとヘリカルギヤのジャストコンビネーション！！

ウォームギヤ



+



ギヤモートル



=

0.75kW 以上はトップランナーモータ対応！

ヘリカルウォームモータ

直交・高減速出力中実軸タイプ
EWGM(R)・TDGM(R)-S■減速比：1/100 ~ 1/3600
■モータ：0.1kW ~ 2.2kW直交・高減速出力中空軸タイプ
SWGM(R)・TDGM(R)-H■減速比：1/100 ~ 1/3600
■モータ：0.1kW ~ 2.2kW

特 長



タフネス

高減速の場合、最終段ギヤの強度が決め手！ ウォームギヤだからタフネス
異物などの噛み込みを考慮した壊れにくい ウォームギヤモータ

コンパクト!

ヘリカルギヤ + ウォームギヤだから、直交・高減速でコンパクト！
直交・高減速を一体型に凝縮。装置のコンパクト化
部品点数削減によるコストダウンに貢献。

サイレント!

ウォームギヤだからサイレント
静粛なウォームギヤと静粛性を極限まで追求したギヤモートルを組合せた
ヘリカルウォームモータ
静粛性を求められる舞台装置などに多数の採用実績があります。

オプション

ギヤモートルの豊富なオプションをそのまま活用！

■海外規格（グローバル）・・・UL対応（北米）／CE対応（欧州）／CCC対応（中国）／韓国対応

■+aシリーズ・・・ショックリレー付／ショックガード付／ロータリエンコーダ付
パワーロック付／テーパーブッシュ付

■電 源・・・400V級・異電圧

■環 境・・・屋外仕様／防水仕様（IP65）

■その他・・・インバータモータ付／ブレーキワンタッチ手動解放付

仕様紹介


装置のコンパクト化 コストダウン（部品点数削減）を実現！！

A 標準仕様


あらゆる装置に対応できる高効率&出力重視の組合せ

コンベヤ駆動

「直交・高減速比&コンパクト」が求められる用途に最適です。装置のコンパクト化、部品点数の削減・組立て工程の削減（コストダウン）が図れます。



ギヤモータ + チェーン + スプロケット



TERUS シリーズ


■モータ：0.1kW ~ 2.2kW
■減速比：1/100 ~ 1/3600

主な用途：低速コンベヤ、乾燥炉など

B セルフロック仕様

昇降機・反転機などに適したセルフロック性を重視した組合せ

バケットエレベータ

ブレーキ付モータ + カップリング +
ウォーム減速機 + チェーン + スプロケット


TERUS シリーズ

■モータ：0.1kW ~ 2.2kW
■減速比：1/100 ~ 1/1800主な用途：反転機・開閉機
傾斜コンベヤJFM
Just Fit Model


C エコ仕様

生ゴミ処理機・破砕機などで予測される衝撃に考慮したギヤ強度重視の組合せ

生ゴミ処理機

設置装置面積は最小限！投入量もそのままに装置全体をコンパクト化できます。
投入口は低く！だからゴミの投入も簡単にできます。

ギヤモータ + チェーン + スプロケット



TERUS シリーズ

■モータ：0.1kW ~ 2.2kW
■減速比：1/100 ~ 1/1200主な用途：生ゴミ処理機・破砕機
混練機JFM
Just Fit Model

X 組合せ特殊

究極のジャストフィットモデルを造りあげるオーダーメイドの組合せ。
ギヤ速比の組合せによりセルフロック性など様々なニーズにお応えします。

NEXT YOUR JUST FIT MODEL

トロイドライブ
ウォームパワードライブ
+
ギヤモートル

組合せ自由自在

■モータ：0.1kW ~ 2.2kW
■減速比：1/100 ~ 1/3600JFM
Just Fit Model

「JFM Just Fit Model」は特本チエインの登録商標です。