

# 選定仕様確認書

マイタギヤボックス・ARAギヤボックスの選定に関し、ご照会の際は下記項目についてお知らせください。

|       |                   |                                                                   |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 使用機械  | 装置名称              |                                                                   |
|       | 装置内容              |                                                                   |
|       | レイアウト             | 下欄へご記入ください。(軸配置、回転方向、取付方向、軸連結方法 他)                                |
| 運転条件  | 原動機の種類            | モータ      サーボモータ      エンジン      その他( )                             |
|       | 負荷トルクまたは伝動kW      | ( ) kW または ( ) N・m                                                |
|       | 使用時間              | ( ) 時間／日      連続      間欠                                          |
|       | 起動停止頻度            | ( ) 回／時間                                                          |
|       | 入力回転速度            | 常時( ) r/min ・ 最大( ) r/min                                         |
|       | 入力軸方向             | ラテラル軸      クロス軸                                                   |
|       | ギヤボックス速比          | 1 : 1      1.5 : 1      2 : 1      2.5 : 1      3 : 1      ( ): 1 |
|       | 負荷の性質             | 均一な荷重      多少の衝撃を伴う荷重      大きな衝撃を伴う荷重                             |
| 使用雰囲気 | 使用環境              | 屋内      屋外      炉付近      冷凍庫内      その他( )                         |
|       | 周囲温度              | 常時( ) °C)      高温( ) °C)      低温( ) °C)                           |
|       | 周囲雰囲気             | 塩害      塵埃      酸      その他( )                                     |
| その他   | オプション(カタログ48～49頁) | 軸端タップ      ケースブラケット材質      FCD      その他( )                        |
|       | 特殊仕様(カタログ50～52頁)  |                                                                   |
| 装置概略図 |                   |                                                                   |