

選定仕様確認書

トロイドライブ・ウォームパワードライブの選定に関し、ご照会の際は下記項目についてお知らせください。

使用機械名または装置名						
用途						
原動機	種類	・ 汎用モータ インバータモータ サーボモータ 油圧モータ その他				
	容量 (kW)	kW				
	回転速度	r/min				
	ブレーキ	有 (トルク= N・m) 無				
	その他					
接続方法	原動機側	・ カップリング ベルト その他				
	被動機側	・ カップリング チェーン ギヤ その他				
運転条件	運転時間	() 時間／日 連続 間欠運転				
	間欠運転	サイクル回数()回/日・運転時間()分/回・停止時間()分/回				
	出力軸の回転速度	r/min				
	起動頻度	() 回／時間				
	衝撃の有無	有 無				
	交番荷重の有無	有 無				
	負荷トルク	N・m {kgf・m}				
	ピークトルク	有 無 負荷の (%) 作用時間 ()秒 ・ 頻度() 回/時間				
	ラジアル荷重	有 無 (N) 作用位置 (軸端より mm)				
アキシシャル荷重	有 無 (N)					
環境条件	設置場所	屋内 屋外 (簡易屋根 有 無 雨水かかる)				
		冷凍庫内 炉付近				
	周囲温度	常温 (℃) 熱帯地 (℃) 寒冷地 (℃)				
	雰囲気	海辺潮風 塵埃 セメント 酸 アルカリ 等				
塗装・防錆	塗装仕様	標準 屋外仕様 耐塩塗装 耐薬品塗装 その他 ()				
	塗装色	マンセル () 日塗工 No. ()				
その他	付属品	有 無				
	予備品	有 無				
装置概略図						