

パワーシリンダ テクニカルシート

ご照会時には下記の項目をお知らせください。

TEL 0120-251-602

FAX 0120-251-603

貴社名：

お名前：

TEL：

FAX：

Eメールアドレス(必須)：

ご住所：〒

基本仕様	1.作用荷重(推力)	常用	kN	最大	kN
	2.作 動 速 度	mm/s (50Hz 60Hzの時)			
	3.ス ト ロ ー ク	実ストローク	mm、最大ストローク	mm	
	4.期 待 寿 命	年			
電動機	5.電 源	三相 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz 三相 400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz			
	6.特 殊 仕 様	ブレーキ、屋外、防爆			
使用環境	7.タイムサイクル	回作動/分× 分/時間× 時間/日× 日/年 (往復は×2回)			
	8.周 囲 温 度	℃			
	9.設 置 場 所	屋内	屋外	防爆	
	10.粉 塵 有 無	一般工場内 粉塵多			
	11.制 御 方 式	ストローク調整外部LS、推力検知LS、内部LS、 ポテンシオメータ、ロータリエンコーダ			
	12.その他オプション	トラニオン金具、クレビス金具 I 形先端金具			

レイアウト 他 情報